

מפרט אורבונד PERLFIX

דבק על בסיס גבס PERLFIX:

- דבק על בסיס גבס איכותי במיוחד ליישום ידני.
- בעל כושר הידבקות מעולה.
- מתאים בעיקר להדבקת לוחות גבס ולוחות גבס מודבקים בפוליסטירן מוקצף (קלקר) אל קירות כ-"טיח יבש".
- מתאים ליישום על בלוקי בטון, בלוק תאי, בטון יצוק וכדומה.
- מתאים לעיגון קופסאות חשמל, הדבקת פינות טיח, מייקים ועוד.
- לשימוש פנימי בלבד.
- התערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- התאמה לתקן ישראלי: ת"י 3970. כינוי קשרני גבס A.

תכונות ייחודיות:

אינו נסדק, מתייבש באופן אחיד ובזמן קצר יחסית.

אפיונים טכניים:

תצרוכת: כ- 5 ק"ג למ"ר.

הוראות הכנה ושימוש:

לפני יישום:

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקייה, יבשה, ללא שיירי שמן, אבק וצבע.
- יש להחליק או להסיר מראש חלקים בולטים, חוטים שזורים, ברזל מזוין, קוצי מתכת וכדומה.
- יש לכסות את הברזל הגלוי בשכבת בטון.
- מומלץ למרוח פריימר מסוג **CONTACT**, בתשתית בעלת כושר ספיגה נמוך במיוחד, כגון קיר בטון חלק.
- מומלץ למרוח פריימר מסוג **סטוק פריימר** או שווה ערך, בתשתית בעלת כושר ספיגה גבוה, כגון בלוק תאי.

הכנת ה PERLFIX:

- יש לפזר באיטיות תכולת שק של 25 ק"ג PERLFIX בכלי כיבול נקי, המכיל כ- 15 ליטר מים נקיים.
- יש להניח לחומר להיספג כ- 2 דקות, לערבב בערבב (מיקסר) מכני מתאים, בקצב של כ- 400 סיבובים בדקה, עד לקבלת תערובת אחידה, הומוגנית וללא גושים.
- יש להקפיד לנקות את הכלים משיירי גבס או לכלוך אחר בין מנה למנה, בכדי למנוע שינוי בתכונות ה- PERLFIX.

יישום:

- יש למרוח את דבק הגבס PERLFIX בעזרת מרית פלדה (מאלג') על פני לוח הגבס, באופן הבא: בהיקף הלוח יהיו פסי דבק רצופים ברוחב של 5-10 ס"מ, בעובי מינימאלי של 1.5 ס"מ. בשטח הלוח גבשושיות דבק בקוטר של 30 ס"מ ובעובי של 2-3 ס"מ, והמרחק בין הנקודות כ- 30 ס"מ.

- הדבקת הלוח לתשתית תתבצע בלחיצה והזזה עד לקבלת המישוריות הנדרשת.
- הפילוס והיישור יהיה בעזרת סרגל אלומיניום.
- יש להימנע מלדפוק ישירות בפטיש על גבי הלוח.
- יש להרחיק את קצות הלוח מפני הריצוף בעזרת שימוש ב"קלין".
- בהדבקת לוחות גבס עם פוליסטירן, יש למרוח את כל גב הלוח בשכבת PERLFIX.
- עם תום ההדבקה, יש לתמוך את הלוחות למשך כשעה בעזרת לוחות עץ וכד', על מנת להבטיח הידבקות ה- PERLFIX אל התשתית.

הנחיות כלליות ואזהרות:

- יש להשתמש בחומר עד 30 דקות לאחר הכנתו.
- אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות.
- בעת היישום יש להקפיד על טמפ' של 5- 35 מעלות צלזיוס ללא רוח ישירה וללא קרינת שמש ישירה.
- לאחר היישום יש לאוורר את המבנה.
- במידה ומשלבים חומרים נוספים הבאים במגע עם מוצרי אורבונד, יש לבדוק התאמה ולהתייעץ עם מחלקת ההדרכה של אורבונד.
- הדבק אינו מתאים לשימוש במקומות לחים מאוד.

הרכב: גבס טבעי ומוספים.

תכולת שק: 25 ק"ג.

אחסון: יש לאחסן את החומר במקום יבש ומוצל על משטחי עץ ומוגן מפני לחות. החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים ממועד ייצורו, כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית. אחריות היצרן לחומר כאשר ארוז באריזתו המקורית. פרטים נוספים: www.orbond.co.il 1-700-70-50-75