



# כל מה שצריך לדעת על מרק (שפכטל)

«« מאת אתי מרקוביץ-עשני, מנהלת שיווק אורבונד תעשיות גבס ומוצרי

- בהתזה באמצעות מכונת איירלס.
- שיטת ההתזה באיירלס היא שיטה מהירה מאוד ובתוך זמן קצר רוכש הקבלן מיומנות לעבודה זו.

## תקנים ישראלים:

- תקן למוצר: 1490 חלק 3.

מרק לכל המטרות ALL PURPOSE JOINT COMPOUND: מרק שמיועד הן לאזור המישקים בין לוחות הגבס והן להחלקה. מרק זה הוא המרק המקובל בישראל בקרב קבלנים.

## שיטות יישום מרק:

- ידנית בעזרת כלי מתכת (שפכטלים).

מרק (שפכטל) הוא שם כללי לחומר שתפקידו להחליק קירות ותקרות ולהכינם לצבע בעיקר בהקשר של מחיצות גבס אבל לא רק.

קיימים שני מיני מרק: מרק אבקתי: נרכש בשקיות, בדרך כלל מורכב מגבס, מעורבב עם מים לפני תחילת העבודה ומרק מוכן: נרכש בדליים, בדרך כלל מורכב מגיר מים ודבקים, מוכן מראש ולא נדרש עיבוד נוסף לפני תחילת עבודה - כדוגמת SHEETROCK KNAUF, המותג האמריקאי, המיוצר בישראל על ידי אורבונד, במפעלה בעפולה.

בכתבה זו נתרכז במרק המוכן.

בארצות הברית (מולדת המרק) ובאירופה ישנם סוגים שונים של מרק מוכן.

מרק שמיועד למיישקים בין לוחות הגבס: יישום מתחת לסרט החיזוק במישקים בין הלוחות ומעליו. מרק זה בעל תכונות הדבקה גבוהות במיוחד, חוזק גבוה במיוחד, אינו שוקע ואינו נסדק.

מרק שמיועד להחלקה וכיסוי פני השטח: כיסוי פני לוחות גבס, מחיצות בלוקי גבס וכד. מרק זה בעל תכונות הדבקה טובות וכיסוי מלא של פני שטח במרק נוח למריחה. הגרגר דק כך שמתקבל קיר חלק לחלוטין.

